



BOITIER DE REPORT ALARME TECHNIQUE 2 OU 4 ENTREES



Réf : 10520 et 10540

Ce boîtier de report permet de recevoir à distance, la signalisation visuelle et sonore des informations en provenance du tableau d'alarme technique 2 ou 4 entrées de marque AXENDIS. Il ne peut être associé qu'avec les alarmes techniques de marque Axendis qui utilisent la technologie par bus, ayant le même protocole de communication.

Le boîtier de report sera généralement placé dans un local décentralisé (par exemple : loge de gardien, accueil, poste de sécurité...)

Boîtier de report technique - X BR 2 ou 4 Z - Réf: 10520 ou 10540

Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

AVANTAGES :

- Equipé d'un voyant bi-fonction sous tension & défaut alimentation
- Equipé de 4 voyants de signalisation des alarmes
- Equipé d'un bouton multifonction, test voyants et arrêt signaux sonores
- 1Avertisseur sonore (Buzzer)
- Réarmement automatique visuel et sonore si disparition des informations
- Faible encombrement
- Possibilité de montage encastré sur boîte diamètre 60 mm
- Fonctionne sur 2 fils

CARACTERISTIQUES :

- Alimentation : Par le bus max 40 mA
- Température de fonctionnement : -10° C à + 50° C
- Coffret :ABS blanc
- Matière / Couleur :ABS / blanc
- Raccordement : 2 boîtiers max 1 paires 8/10e longueur maxi 250 m
- Consommation maxi : 20mA
- Poids : Net - 165 g Brut – 200 g
- Dimensions : (mm) H 94 x L 94 x P 58

DIAGRAMME DE RACCORDEMENT

